

Fer marchand

- Unique producteur de laminé marchand en Tunisie depuis plus de 25 ans
- Exportation du laminé marchand sur tout le bassin méditerranéen
- Haute qualité de produit
- Produits marqués ← en application du règlement de l'Union Européenne (UE) 305 / 2011

















• Normes de référence : NT 26.09 - NF EN 10025

• Nuances : profilé en acier E235 (Fe 360) qualité B - S275JR selon NF EN 10025 - 2

• Gammes : cornières, fer plat, fer rond lisse, fer carré

Cornière

Dimensions (mm)	Poids Nominal (Kg/m)	Tolérance épaisseur des ailes en (mm)
30x30x3	1,36	± 0,5
35x35x3	1,61	± 0,5
35x35x3,5	1,86	± 0,5
40x40x3	1,25	± 0,5
40x40x4	2,42	± 0,5
45x45x4	2,74	± 0,5
50x50x5	3,77	± 0,5

Fer plat

Dimensions (mm)	Poids Nominal (Kg/m)	Tolérance largeur (mm)
20x06	0,94	± 0,75
20x08	1,26	± 0,75
20x10	1,57	± 0,75
30x05	1,18	± 0,75
30x06	1,42	± 0,75
30x08	1,88	± 0,75
30x10	2,36	± 0,75
40x05	1,57	± 0,75
40x06	1,88	± 0,75
40x08	2,51	± 0,75
40x10	3,14	± 0,75
50x05	1,97	± 1
50x06	2,36	± 1
50x08	3,14	± 1
50x10	3,93	± 1



Fer rond lisse

Diamètres (mm)	Poids Nominal (Kg/m)	Tolérance dimensions (mm)
10	0,62	± 0,4
12	0,89	± 0,4
14	1,21	± 0,4
16	1,58	± 0,5
18	2,00	± 0,5
20	2,47	± 0,5
22	2,98	± 0,5

Fer carré

Dimensions (mm)	Poids Nominal (Kg/m)	Tolérance dimensions (mm)
10x10	0,79	± 0,4
11x11	0,95	± 0,4
12x12	1,13	± 0,4
13x13	1,33	± 0,4
14x14	1,54	± 0,4
16x16	2,01	± 0,5
20x20	3,14	± 0,5

